CODICE modello ITT	TABELLA PROFILI MISURE MINIME			
	Zoccolo	Traverso	Montanti	N°Montanti interni
CASC40	100 x 40 x 3	40 x 40 x 3	40 x 40 x 3	Min ogni 2mt

MODELLI DERIVATI CON VARIABILE CARICODEL VENTO E MATERIALE

			MISURE MAX		PESO MAX
	cl vento	% Tamp	Lunghezza L	Altezza H	Kg
CASC40-2	2	100%	**4500**	**2000**	320
CASC40-2	2	50%	**6200**	**2000**	232
CASC40-2	2	25%	**8000**	**2000**	180
CASC40-2 S355	2 s355	100%	**5400**	**2000**	403
CASC40-2 S355	2 s355	50%	**7800**	**2000**	279
CASC40-2 S355	2 s355	25%	**8000**	**2000**	322
CASC40-3	3	100%	**3600**	**2000**	400
CASC40-3	3	50%	**5000**	**2000**	288
CASC40-3	3	25%	**7200**	**2000**	200
CASC40-3 S355	3 s355	100%	**4400**	**2000**	494
CASC40-3 S356	3 s355	50%	**6200**	**2000**	351
CASC40-3 S357	3 s355	25%	**8800**	**2000**	247

MODELLI DERIVATI CON VARIABILE ALTEZZA

CASC40 -2	2	100%	**4500**	**2000**	320
CASC40-2/EH	2	100%	**4000**	**2500**	360
CASC40-2/EL	2	100%	**5000**	**1500**	288
CASC40-3	3	100%	**3600**	**2000**	400
CASC40-3/EH	3	100%	**3200**	**2500**	450
CASC40-3/EL	3	100%	**4000**	**1500**	360