CODICE modello ITT	TABELLA PROFILI MISURE MINIME			
	Zoccolo	Traverso	Montanti	N°Montanti interni
CASC50	100 x 50 x 3	50 x 50 x 3	50 x 50 x 3	Min ogni 2mt

MODELLI DERIVATI CON VARIABILE CARICODEL VENTO E MATERIALE

			MISURE MAX		PESO MAX
	cl vento	% Tamp	Lunghezza L	Altezza H	Kg
CASC50-2	2	100%	**5500**	**2000**	400
CASC50-2	2	50%	**7600**	**2000**	289
CASC50-2	2	25%	**11000**	**2000**	200
CASC50-2 S355	2 s355	100%	**6600**	**2000**	504
CASC50-2 S355	2 s355	50%	**9400**	**2000**	354
CASC50-2 S355	2 s355	25%	**13000**	**2000**	256
CASC50-3	3	100%	**4400**	**2000**	500
CASC50-3	3	50%	**6200**	**2000**	355
CASC50-3	3	25%	**8800**	**2000**	250
CASC50-3 S355	3 s355	100%	**5400**	**2000**	615
CASC50-3 S355	3 s355	50%	**7600**	**2000**	437
CASC50-3 S355	3 s355	25%	**10800**	**2000**	308

MODELLI DERIVATI CON VARIABILE ALTEZZA

CASC50 -2	**2**	100%	**5500**	**2000**	400
CASC50-2/EH	2	100%	**4800**	**2500**	450
CASC50-2/EL	2	100%	**6000**	**1500**	355
CASC50-3	3	100%	**4400**	**2000**	500
CASC50-3/EH	3	100%	**3800**	**2500**	579
CASC50-3/EL	3	100%	**5000**	**1500**	440