CODICE modello ITT	TABELLA PROFILI MISURE MINIME			
	Zoccolo inferiore	Traverso	Montanti	N°Montanti interni
CASC80	160 x 80 x 3	80 x 80 x 3	80 x 80 x 3	Min ogni 2mt

MODELLI DERIVATI CON VARIABILE CARICODEL VENTO E MATERIALE

			MISURE MAX		PESO MAX
	cl vento	% Tamp	Lunghezza L	Altezza H	Kg
CASC80-2	2	100%	**7500**	**2000**	550
CASC80-2	2	50%	**10600**	**2000**	389
CASC80-2	2	25%	**13200**	**2000**	312
CASC80-2 S355	2 s355	100%	**9200**	**2000**	677
CASC80-2 S355	2 s355	50%	**13000**	**2000**	479
CASC80-2 S355	2 s355	25%	**13000**	**2000**	479
CASC80-3	3	100%	**5800**	**2000**	710
CASC80-3	3	50%	**8400**	**2000**	490
CASC80-3	3	25%	**12000**	**2000**	343
CASC80-3 S355	3 s355	100%	**7200**	**2000**	864
CASC80-3 S355	3 s355	50%	**10400**	**2000**	598
CASC80-3 S355	3 s355	25%	**13000**	**2000**	479

MODELLI DERIVATI CON VARIABILE ALTEZZA

CASC80 -2	**2**	100%	**7500**	**2000**	550
CASC80-2/EH	2	100%	**6800**	**2400**	606
CASC80-2/EL	2	100%	**8200**	**1600**	502
CASC80-3	3	100%	**5800**	**2000**	710
CASC80-3/EH	3	100%	**5400**	**2400**	763
CASC80-3/EL	3	100%	**6600**	**1600**	624