CODICE modello ITT	TABELLA PROFILI MISURE MINIME			
	Zoccolo	Traverso	Montanti	N°Montanti interni
CASC60	120 x 60 x 3	60 x 60 x 3	60 x 60 x 3	Min ogni 2mt

MODELLI DERIVATI CON VARIABILE CARICODEL VENTO E MATERIALE

			MISURE MAX		PESO MAX
	cl vento	% Tamp	Lunghezza L	Altezza H	Kg
CASC60-2	2	100%	**6000**	**2000**	400
CASC60-2	2	50%	**8400**	**2000**	286
CASC60-2	2	25%	**12000**	**2000**	200
CASC60-2 S355	2 s355	100%	**7200**	**2000**	504
CASC60-2 S355	2 s355	50%	**10400**	**2000**	349
CASC60-2 S355	2 s355	25%	**13000**	**2000**	279
CASC60-3	3	100%	**4800**	**2000**	500
CASC60-3	3	50%	**6800**	**2000**	353
CASC60-3	3	25%	**9600**	**2000**	250
CASC60-3 S355	3 s355	100%	**5800**	**2000**	625
CASC60-3 S355	3 s355	50%	**8200**	**2000**	442
CASC60-3 S355	3 s355	25%	**11800**	**2000**	307

MODELLI DERIVATI CON VARIABILE ALTEZZA

CASC60 -2	**2**	100%	**6000**	**2000**	400
CASC60-2/EH	2	100%	**5400**	**2400**	444
CASC60-2/EL	2	100%	**6600**	**1600**	360
CASC60-3	3	100%	**4800**	**2000**	500
CASC60-3/EH	3	100%	**4200**	**2400**	571
CASC60-3/EL	3	100%	**5200**	**1600**	462